

KAPKOVÉ TRUBKY A KAPKOVÁČE

KAPKOVÁ TRUBKA AZUD PC-SYSTEM



AZUD PC-SYSTEM jsou kapkové trubky s integrovanými kapkovači s kompenzací tlaku. Díky válcovému tvaru integrovaného kapkovače s kompenzací poskytuje stále stejný průtok bez ohledu na pracovní tlak. Skvělé řešení pro rostliny, které potřebují určité množství vody a živin.

Použití:

- Vhodné pro instalaci ve svažitém terénu.
- Pro velké zavlažovací plochy.
- Pro rostliny, které vyžadují přesnost v dávkování hnojiva.
- Síla stěny Ø 16 (0,9 - 1 mm) a Ø 20 – 1,2 mm.
- Max. pracovní tlak 3 – 4 bar.



Výhody:

1. Integrovaný systém kapkových trubek **AZUD PC-SYSTEM**:
 - Kapkovač je uvnitř trubky a tím je chráněn po celou dobu životnosti trubky.
 - Vysoká mechanická odolnost proti tahu a tření.
 - Vynikající odolnost proti teplotním změnám.
 - Maximální odolnost proti působení UV záření.
2. **AZUD PC-SYSTEM** s kompenzací tlaku:
 - Vysoká kvalita, jednotnost a exkluzivní desing trubek.
 - Možnost delších řad trubek.
 - Jednotnost zavlažovací dávky.
 - Umístění na plochy s topograficky členitým terénem.
3. Začleněný filtrační systém:
 - Vysoká odolnost proti ucpání kapkovače.
4. Membrána odolná vůči chemikáliím a běžně používaným hnojivům.



J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz

KAPKOVÉ TRUBKY A KAPKOVÁČE

AZUD PC-SYSTEM délky trubek v metrech *

Model	Průtok kapkovače	Vstupní tlak (bar)	Rozteč mezi kapkovači (m)								
			0,20	0,30	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00
16	1,6 l	2	80	110	160	190	220	275	320	360	430
		3	100	140	210	240	280	350	400	460	560
		4	115	160	240	275	325	400	465	530	650
	2,2 l	2	61	87	131	152	179	228	262	300	365
		3	78	110	167	193	229	287	335	375	465
		4	89	127	192	223	264	326	385	440	540
	4 l	2	42	59	89	102	122	151	178	203	248
		3	53	75	113	131	155	192	226	257	320
		4	60	86	130	152	178	221	261	296	362
20	2,3 l	2	95	134	198	228	265	325	382	420	520
		3	124	171	250	292	340	415	490	550	675
		4	141	197	292	335	391	480	562	640	780
	4 l	2	70	96	143	165	193	235	277	314	380
		3	88	123	182	209	246	302	352	401	489
		4	101	141	210	247	284	349	406	462	566

* při sklonu terénu 0 %

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz