

POSTŘIKOVAČE VYRSA



POSTŘIKOVAČ VYR-2620 COMPACT

Technické parametry:

- postřikovač vyrobený z plastu,
- kruhový,
- úhel vodního paprsku 18°,
- pružina a osa z nerez oceli,
- komplet s konektorem 102630AC,
- barevné kódované bajonetové trysky pro snadnou identifikaci,
- připojení bajonet.



	2,4 mm.		2,5 mm.		2,8 mm.		3,0 mm.		3,2 mm.	
Bar	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m
2,0	280	21,0	245	21,0	300	21,0	360	22,0	393	22,5
2,5	325	21,5	277	21,5	343	21,5	415	22,5	450	23,0
3,0	350	22,0	304	22,0	395	22,0	470	22,5	502	23,5
3,5	390	22,5	348	22,5	425	22,5	530	23,0	554	24,0
4,0	425	22,5	366	22,5	450	22,5	555	23,0	600	24,0



POSTŘIKOVAČ VYR-26

Technické parametry:

- postřikovač vyrobený z plastu delrin,
- pružina a osa z nerez oceli, dvě nebo jedna tryska,
- barevné kódované bajonetové trysky pro snadnou identifikaci,
- 1/2“ vnější závit,
- postřikovač **VYR-2600** – kruhový,
- postřikovač **VYR-2610** – výsečový.



	2,4 mm.		2,5 mm.		2,8 mm.		3,0 mm.		3,2 mm.	
Bar	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m
2,0	280	21,0	245	21,0	300	21,0	360	22,0	393	22,5
2,5	325	21,5	277	21,5	343	21,5	415	22,5	450	23,0
3,0	350	22,0	304	22,0	395	22,0	470	22,5	502	23,5
3,5	390	22,5	348	22,5	425	22,5	530	23,0	554	24,0
4,0	425	22,5	366	22,5	450	22,5	555	23,0	600	24,0

	2,5 x 2,5 mm		2,8 x 2,5 mm.		3,0 x 2,5 mm.		3,2 x 2,5 mm.	
Bar	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m	Lit./h.	ø m
2,0	490	21	545	21	605	22,5	638	22,5
2,5	555	21,5	620	21,5	692	23	727	23
3,0	590	22	699	22	774	23,5	806	23,5
3,5	650	22,5	773	22,5	878	24	902	24
4,0	700	22,5	816	22,5	921	24	966	24

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz