

POSTŘIKOVAČE VYRSA



POSTŘIKOVAČ VYR-35

Technické parametry:

- postřikovač vyrobený z mosazi,
- kruhový,
- úhel vodních paprsků 26°,
- postřikovač **VYR-3501** – 3/4“ vnější závit,
- postřikovač **VYR-3520** – 3/4“ vnitřní závit.



POSTŘIKOVAČ VYR-3601

Technické parametry:

- postřikovač vyrobený z plastu delrin, některé části z nerez oceli,
- kruhový,
- mosazné nebo plastové trysky,
- 3/4“ vnější závit.



	9/64" 3,57 mm.		5/32" 3,96 mm.		11/64 " 4,36 xmm.		3/16" 4,76 mm.		13/64" 5,15 mm.		7/32" 5,55 mm.	
Bars	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m
1,75	660	26,2	800	27,8	960	29,4	1.140	30	1.340	30,8	1.550	31,2
2,1	720	27	870	28,8	1.050	30	1.250	30,6	1.480	31,4	1.720	32
2,46	770	27,6	940	29,4	1.140	30,6	1.360	31,2	1.610	32	1.880	33
3,16	870	28,4	1.070	30,2	1.290	31,4	1.550	32,4	1.830	33,2	2.140	34,8
3,51	920	28,8	1.130	30,6	1.360	31,8	1.630	32,6	1.930	33,8	2.240	35,6
4,21	990	29,4	1.230	31,2	1.490	32,4	1.780	33,2	2.090	34,8	2.410	36,8

	9/64 x 3/32" 3,57 x 2,38 mm.		5/32 x 3/32" 3,96 x 2,38 mm.		11/64 x 3/32" 4,36 x 2,38 mm.		3/16 x 1/8" 4,76 x 3,17 mm.		13/64" x 1/8" 5,15 x 3,17 mm.		7/32 x 1/8" 5,55 x 3,17 mm.	
Bars	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m	Lit./h.	Ø m
1,75	920	26	1.100	27,6	1.250	29	1.680	29,4	1.880	30,2	2.100	30,6
2,1	1.000	26,6	1.200	28,4	1.380	29,6	1.850	30	2.080	30,8	2.320	31,4
2,46	1.090	27,2	1.300	29	1.490	30,2	2.000	30,6	2.260	31,4	2.520	32,4
3,16	1.250	28,2	1.470	30	1.690	31,2	2.290	31,8	2.570	32,6	2.880	34,2
3,51	1.330	28,4	1.550	30,2	1.790	31,4	2.410	32	2.700	33,2	3.020	35
4,21	1.440	29	1.700	30,8	1.950	32	2.630	32,6	2.950	34,2	3.270	36,2

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz