

POSTŘIKOVAČE VYRSA



POSTŘIKOVAČ VYR-144C

Technické parametry:

- postřikovač vyrobený z hliníku, plastu a nerezové oceli,
- kruhový postřikovač,
- 1 ¼“ vnitřní závit,
- 2 trysky, úhel vodního paprsku 30°.



Trysky	Bar	l/h	Rádus	Vzdálenost postřikovačů (m) / Intenzita závlahy (mm/h)					
				20x24	24x24	24x26	26x26	28x28	30x30
7 mm x 3,6 mm	3	4609	20	9,2	8,1	6,3	6,8	5,2	
	3,5	4938	20	10,3	8,7	7,2	7,1	6,2	
	4	5245	21	10,9	9,2	7,7	7,5	6,6	5,9
10 mm x 4,0 mm	3	8201	26	17	14,4	11,8	11,5	10,1	8,9
	3,5	8820	26	18,3	15,4	12,7	12,4	10,8	9,5
	4	9393	29	19,5	16,4	13,5	13,2	11,5	10,1
14 mm x 4,4 mm	3	14809	28	30,8	25,8	21,1	19,6	17,9	15,7
	3,5	15950	29	33,2	27,8	22,8	22,1	19,2	16,9
	4	17000	30	36,4	29,7	24,3	23,6	20,5	18

Vydatnost závlahy v %.	< 85%	85-88%	88-92%	>92%
------------------------	-------	--------	--------	------

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz

POSTŘIKOVAČE VYRSA

Tryska	P (Bar)	D(m)	Průtok		□			△		
			l/sec.	m ³ /h	A(m)	A'(m)	PL(mm/h)	A(m)	A'(m)	PL(mm/h)
7 mm x 3,6 mm	1,5	16,5	0,62	2,25	23	23	4,21	28	24	3,32
	2,0	17,0	0,72	2,60	23	23	4,90	29	25	3,57
	2,5	18,5	0,80	2,91	26	26	4,26	32	27	3,33
	3,0	20,0	0,88	3,18	28	28	4,04	34	30	3,10
8 mm x 3,6 mm	1,5	17,5	0,81	2,94	24	24	5,06	30	26	3,73
	2,0	18,5	0,94	3,40	26	26	5,00	32	27	3,91
	2,5	20,0	1,05	3,80	28	28	4,82	34	30	3,70
	3,0	21,0	1,15	4,16	29	29	4,92	36	31	3,71
	3,5	21,5	1,25	4,49	30	30	5,00	36	32	3,90
10 mm x 3,6 mm	2,0	21,0	1,47	5,31	29	29	6,29	36	31	4,74
	2,5	21,5	1,65	5,94	30	30	6,60	36	32	5,15
	3,0	23,0	1,80	6,50	32	32	6,32	39	34	4,88
	3,5	24,5	1,95	7,02	34	34	6,07	42	36	4,64
	4,0	25,0	2,08	7,51	35	35	6,11	43	37	4,70
12 mm x 4,4 mm	2,0	21,5	2,12	7,65	30	30	8,48	36	32	6,62
	2,5	22,0	2,37	8,55	31	31	8,87	38	33	6,80
	3,0	24,0	2,60	9,36	33	33	8,59	41	36	6,34
	3,5	25,5	2,81	10,12	35	35	8,25	44	38	6,05
	4,0	26,0	3,00	10,81	36	36	8,33	44	39	6,29

Vysvětlení symbolů:

P – tlak v tryskách

D – dostřik

A – vzdálenost mezi postřikovači

A' - vzdálenost mezi řádky

PL – množství srážek za hodinu

□ - čtvercová rozteč

△ - trojúhelníková rozteč

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz